

Hız, Yapay Zekâ ve Güvenlik Tek Platformda

TASKalfa MZ9500ci, ekiplerinizin ihtiyaç duyduğu hız, renk bütünlüğü ve güvenilirliği sunmak için tasarlandı. Bu yüksek donanımlı MFP, "Cloud-ready" iş akışları ve dakikada 95 sayfaya kadar baskı hızıyla projelerin kesintisiz olarak ilerlemesini sağlar.

AI destekli, dakikada 300 ipm tarama kapasitesi, doküman yakalama süreçlerini hızlandırarak kâğıt dokümanları anında kullanılabilir dijital içeriğe dönüştürür. Yerleşik üst düzey güvenlik özellikleri ve kesintisiz çift toner sistemi ise kuruluşunuzun her zaman güvende ve üretime hazır olmasını sağlar.



TASKalfa MZ9500ci



Cloud Ready destekli A3 Renkli MFP

Dakikada 95 ppm'e kadar baskı

2.400 x 2.400 dpi profesyonel baskı

Yüksek hızlı 300 ipm, yapay zeka destekli ve düz yol tarama

SRA3'e kadar kâğıt işleme seçeneği

TASKalfa MZ9500ci

GENEL

Lazer Renkli Çok Fonksiyonlu HyPAS Çözüm Platformu
Kontrol paneli: 256.5 mm (10.1 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirimi için hoparlör, 15°-90° eğilme imkanı
Hız: Dakikada 95/47 sayfaya kadar A4/A3 baskı
Dubleks baskı hızı: Dakikada 95 sayfaya kadar A4
Çözünürlük: 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi (tarama/kopya)
Isınma süresi: Yaklaşık 60 sn. veya daha az
İlk baskı süresi: Yaklaşık 4.1/5.5 sn. veya daha az (SB/Renkli)
İlk kopya süresi: Yaklaşık 4.3/5.8 sn. veya daha az SB/Renkli (DP), yaklaşık 3.7/5.0 sn. veya daha az SB/Renkli (Platen)
İşlemci: QorIQ LS1046A (Quad Core) 1.6 GHz
Hafıza: Standart 9GB + 256GB SSD, opsiyonel 1TB HDD
Standart arabirimi: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), opsiyonel print server için slot veya faks sistemi için 2 eKUIO slot, opsiyonel Wireless LAN için slot, opsiyonel SD Card için slot, NFC tag
Boyut (G x D x Y): 685 x 660 x 1,227 mm
Ağırlık: Yaklaşık 165 kg
Güç kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi: Baskı/Kopya: 1.450W; Hazır mod: 130W; Düşük tüketim modu: 120W, Uyku modu: 0.5W
Ses: Baskı/Kopya 55.8/55.1 dB(A)
LpA SB/Renkli; Bekleme modu: 45.2 dB(A) LpA (yüzey ses basıncı seviyesi: ISO 7779, ölçüm seviyesi 1 metre)
Güvenlik Standardı: TÜV/GS, CE. Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Giriş kapasitesi: Çok amaçlı tepsi: 250 sayfa; 52 - 300g/m², (Banner 136–163 g/m²); A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Özel (89 x 127 to 297 x 432 mm), Banner maks. 330.2 x 1,220 mm
Standart universal kağıt kasedi: 2 x 550 sayfa; 52 - 300g/m²; Üst kaset A6R - A3, Alt kaset A6R - SRA3; Yüksek kapasiteli kağıt kasedi 2 x 1.500 sayfa 52 - 300g/m²; A4, B5
Maks. giriş kapasitesi: 7.550 sayfa A4
Doküman İşlemcisi: (düz yol tarama) 500 sayfa, 35–220 g/m (tek taraflı), 50–220 g/m (dubleks), 35–500 g/m (düz yol), A6R–Banner 2.200 mm'ye kadar
Dubleks: Standart; 52 to 256 g/m² ~ A4 - A5R; 60 - 256 g/m² ~ SRA3 - A3
Çıkış kapasitesi: Standart iş separatorü tepsi 70 sayfa, opsiyonel kopya tepsi (D): üst tepsi 100 sayfa, alt tepsi 250 sayfa; maks. opsiyonel çıkış tepsi 4.300 sayfa.

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE
Emülasyonlar: PCL6 (PCL5e / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print, PPML, XJDF/XJMF, XPS Direct Print ve OpenXPS
Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.9 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri
Yazı tipi/barkodlar: 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi (PCL6), 136 yazı tipi (KPDL 3), 4 yazı tipi (Calibri), yazı tipi (Cambria), 1 Bitmap yazı tipi, 79 Outline yazı tipi; 45 tek boyutlu barkod, 1 çift boyutlu barkod (PDF417)
Özellikler: Şifreli PDF 2.0 Direct Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL ile güvenli baskı, IPsec, SNMPv3, hızlı kopya, proof and hold, özel baskı, iş depolama ve yönetim işlevselliği, Süper çözünürlük
Mobile baskı desteği: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opsiyonel), iOS ve Android için MyPanel ve KYOCERA Mobile Print uygulaması, Microsoft Cloud baskı

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal ebatı: A3/Ledger
Süreklilik kopyalama: 1–9999
Zoom: 25–400 (%'lik adımlarla)
Standart büyüme oranları: 5 Küçültme / 5 Büyütme
Pozlama: Otomatik, manuel: 17 adım
Görüntü ayarları: Metin + Foto, Foto, Metin, Grafik/Harita
Dijital özellikler: Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, 8'i 1'de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, kenarlık ayarlama, otomatik kaset değişimi, boş sayfaları atlama, kimlik kartı kopyalama, gizli doküman koruması

TARAMA ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB 3.1.1' e tarama, USB Host'a tarama, kutuya tarama, Network TWIN, WSD tarama (WIA Tarayıcı Network), DFS Tarama, kalın ya da ince dokümanlar için doğrudan tarama (kart), buluta tarama (OneDrive, SharePoint, Google Drive, KCIM) KCC ile (Kyocera Cloud Capture, Buluta tarama)
Tarama hızı: 300 ipm dubleks, 150 ipm tek taraflı (300 dpi, A4)
Tarama çözünürlüğü: 600, 400, 300, 200 dpi, renk başına 256 gri tonlama (1.200 dpi yalnızca TWIN ve WIA sürücüsü ile) renk başına 256 gri tonlama
Maks. tarama boyutu: A3, Ledger, Banner 2.200 mm'ye kadar
Orijinal tipi: Metin, foto, metin+foto
İnce metin / İnce çizgi, OCR için optimize edilmiştir.
Dosya formatı: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Aranabilir PDF, MS Office
Özellikler: Renkli tarama, otomatik renk seçimi, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP, baskı klesörü), boş sayfayı atlama, belirlenmiş renk kaldırma, el yazısı silme ve belirlenleştirme, görüntü kusura ö klemle, kimlik tarama

FAKS ÖZELLİKLERİ (OPSİYONEL)

Uyumluluk: ITU -T Super G3
Modem hızı: Maks. 33.6 kbps
Gönderim hızı: 3 saniyeden daha az (JBIG)
Tarama hızı: 2 sn veya daha az
Adres defteri: 2000 giriş
Faks çözünürlüğü: Normal: 200 x 100 dpi, l yi: 200 x 200 dpi, Super iyi: 200 x 400 dpi, Ultra iyi 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Maks. orijinal ebatı: A3, Ledger, Banner 1.600 mm' ye kadar
Sıkıştırma metodu: JBIG, MMR, MR, MH
Özellikler: Network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, şifreli gönderim ve alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, uzaktan tanımlama, polling gönderim ve alım, broadcast, opsiyonel Internet-faks, Fax System 14 ile dual faks

SARF MALZEMELERİ

Ortalama toner ömrü %5 doluluk oranına göre verilmiştir
Toner Kit: TK-8835K: 2 x 42.500 A4 sayfa kapasiteli siyah toner; TK-8835C, TK-8835M, TK-8835Y: 2 x 24.000 A4 sayfa kapasiteli cam göbeği, macenta, sarı toner. (Maks. cihaz kapasitesi: Siyah 85.000 sayfa ve renkli: 48.000 sayfa A4)
WT-8830: Atık toner kutusu: 150.00 sayfa
Zimba teli: SH-10, 5000 x 3 zimba, (BF-7200 için); SH-12, 5000 x 3 sayfa, (DF-7200 için); SH-15, 5000 x 5 sayfa, (DF-7210 için)

OPSİYONEL AKSAMLAR

Cloud Ready uygulamaları kullanılabilir cihaz:
Kyocera Cloud Capture (KCC): Cihazda buluta tarama ve doküman yakalama çözümü mevcuttur; kullanmak için deneme planının etkinleştirilmesi gerekmektedir.
Kyocera Cloud Print and Scan (KCPs): Yazdırma Yönetimi, Maliyet Kontrolü ve Güvenlik Çözümü
Kyocera Cloud Information Manager (KCIM): Daha akıllı iş yerleri için doküman dijitalleştirme çözümü sunan yönetim sistemi
Fax System: Fax System 14
Internet Fax Kit (A): Internet Fax Kit (A) AC
DT-730(B): Doküman tepsi
Copy Tray(D): Üst tepsi 100 sayfa, alt tepsi 250 sayfa
PF-7200: Yan hazne: 3.000 sayfa A4, 60–300 g/m²
PF-7210: Yan hazne: 3.200 sayfa A4(80 g/m²), A6R–SRA3, 52–300 g/m²
DF-7200 Doküman sonlandırıcı: Ana tepsi maks. 4.000 sayfa A4 (3.000 sayfa BF-7 200 ile); maks. 52 – 300 g/m²; maks. B5R – SRA3, Alt tepsi: 200 sayfa A4; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3, 65 sayfaya kadar A4 zımbalama ya da 30 sayfa A3 (3 pozisyonda) B 5 – 305 x 457 mm
DF-7210 Doküman sonlandırıcı: Ana tepsi maks. 4.000 sayfa A4 (3.000 sayfa BF-7200 ile); maks. 52 – 300 g/m²; maks. B5R – SRA3, Alt-tepsi: 200 sayfa A4; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3, 100 sayfaya kadar A4 zımbalama ya da 50 sayfa A3 (3 pozisyonda), B 5 – 305 x 457 mm
ZF-7200: Z-katlama, lki katlı, iç ve dış üç katlı katlama, mühendis katlaması (Finisher gereklidir)
IS-7200: Yerleştirici, Ön ve arka kapak ekleme, 52–300 g/ m², A5-SRA3 (Finisher gereklidir)
PH-7220/PH-7230: Dahili delme ünitesi DF-7200 ve DF-7210 için, 2 veya 4 delikli/İsveç tipi, 52–300 g/m², A5R–SRA3
MT-7200: Posta kutusu düzenleyici, DF-7200 ve DF-7210, 7 kutu x 100 sayfa A4, 50 sayfa A3/B4, 60–163 g/m²
BF-7200: DF-7200 ve DF-7210 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi
Banner Guide 12: Banner kağıt besleme ünitesi, 10 sayfa
HD-16: HDD 1 TB
NK-7120B: Numerik klavye
Keyboard Holder 10
UG-33 AC: ThinPrint desteği
UG-34 AC: Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC
IB-37: Wireless Network Arayüzü (USB : 5GHz/2.4GHz)
IB-38: Wireless Network Arayüzü (USB : 2.4GHz)
IB-55: Wireless LAN Arayüzü (802.11b/g/n)
IB-54: Wireless LAN 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)
IB-53: GB Ethernet kartı 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bağlantı teknolojisiyle ilgili en son bilgiler için kyoceradocumentsolutions.com.tr adresini ziyaret edin.

TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX, ve KX Driver Kyocera Şirketlerinin ticari markalarıdır. Mac OS ve AirPrint Apple, Inc'in ticari markalarıdır. Windows Microsoft, Inc.'in ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.



HyPAS®



Kyocera Doküman Çözümleri İş Ortağınız

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.

Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No: 45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



kyoceradocumentsolutions.com.tr

KYOCERA Document Solutions belirtilen teknik özelliklerin hatasız olacağını garanti etmez. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu dokümandaki bilgiler baskıya girdiği tarihte doğrudur. Diğer tüm marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin tescilli ticari markaları veya ticari markaları olabilir ve burada kabul edilmektedir.

©2026 Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.