

Yüksek kalite düşük maliyet

ECOSYS MA2600cfx/MA2600cwfx, mobil baskı özellikleri ve kolay bulut bağlantısı ile üretkenliği artırır. Renkli dokunmatik ekran ve çift taramalı belge işlemcisi ile gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunan bu masaüstü A4 MFP, doküman yönetiminizi kolaylaştırır.



ECOSYS MA2600cfx/MA2600cwfx

Dakikada 26 sayfaya kadar baskı

Kompakt dizayn, düşük gürültülü baskı

4.3" geliştirilmiş dokunmatik panel

GENEL

Teknoloji: KYOCERA ECOSYS, Renkli Lazer

Kontrol paneli: Renkli 4.3 inç TFT ekran

Tip: Masaüstü

Hız: Dakikada 26 sayfaya kadar A4 tek taraflı baskı,

Dakikada 13 sayfaya kadar A4 çift taraflı baskı

Çözünürlük: 1200 x 1200 dpi

600 x 600 dpi (tarama/fotokopi)

Tavsiye Edilen Baskı Hacıml:

Aylık ortalama 900 görüntü

Maksimum Baskı Hacıml: Aylık ortalama 65.000 sayfa

Maksimum Cihaz Ömrü: 100.000 sayfa ya da 5 yıl

Tavsiye Edilen Tarama Hacıml:

Aylık ortalama 830 sayfa

Isınma süresi: Yaklaşık 29 sn veya daha az

İlk baskı süresi: Yaklaşık 9.5/10.5 saniye veya daha az

İlk Kopya Süresi: Yaklaşık 11/13 saniye ya da daha az

s/b/renkli (DP), Yaklaşık 8/10 saniye ya da daha az

s/b/renkli (Platen)

CPU: ARM Cortex-A53 single core 1.0GHz

Hafıza: Standart 1 GB

Standart Arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), Network

(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (802.11a/b/g/n/ac,

Wi-Fi Direct, 2.4/5 GHz)², USB flash bellek için USB host, IC

Card Reader, SD/SDHC kart için opsiyonel slot

Entegre hesaplar: 20 departman kodu

Boyut (G x D x Y):

Ana ünite: 410 x 416 x 457 mm,

Paketleme: 596 x 571 x 599mm

Ağırlık: Paketsiz

Yaklaşık: 26 kg (toner ile)

Approx. 26 kg (tonersiz)

Paket: 33 kg

Güç Kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Güç Tüketimi:

Baskı/Fotokopi: 375 W

Hazır mod: 41 W

Uyku modu: 0.4 W

Ses (ses basınç seviyesi: ISO 7779/ISO 9296): Fotokopi/Baskı:

49 dB (A)

Sessiz mod: 44 dB (A)

Uyku modu: 30 dB (A)

Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre

Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

All paper capacities quoted are based on paper thickness of max. 0.11 mm. Please use paper recommended by KYOCERA under normal environmental conditions.

Giriş Kapasitesi: Çok amaçlı tepsi: 50 sayfa, 60–220 g/m²,

A6, A5, A4, özel (70 × 148 – 216 × 356 mm),

Standart universal kağıt kasedi: 250 sayfa, 60–163 g/m²,

A6, A5, A4, özel (100 × 148 – 216 × 356 mm),

Maks. giriş kapasitesi: 550 sayfa.

Dubleks Ünitesi: Standart dubleks ünitesi, çift taraflı baskı,

60–120 g/m², A5, A4, özel (140 × 210 – 216 × 356 mm).

Doküman İşlemcisi: Maks. 50 orjinal, dubleks tarama,

60-90 g/m², A6, A5, A4, özel (100 × 148 – 216 × 356 mm)

Çıkış Kapasitesi: Maks. 150 sayfa (yüzü aşağıda) kağıt

algılama özelliği ile

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol Dili: PRESCRIBE

Emülasyonlar: PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (PostScript 3

compatible), PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct

Print, TIFF Direct Print

Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X Version 10.9 ya da daha yüksek, Chrome OS ve talep edilen diğer işletim sistemleri

Fontlar/Barkodlar: 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi (PCL6, KPDL3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu (e.g. EAN-8, EAN-13, EAN-128), iki boyutlu barkod desteğinin yanı sıra PRESCRIBE altında PDF417 (PCL ve diğer barkodlar isteğe bağlı olarak mevcuttur)

Baskı özellikleri: "Proof and hold"³, İş depolama³, Hızlı kopya³, Özel baskı³, PIN ya da şifre ile data depolama³, İnternet baskı

IPP 1.0, E-mail baskı, WSD baskı, EcoPrint - toner tasarruf modu, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, toplu çıktı,

Kyocera Image Refinement, Pull print, VPSX, IPP PIN Print, Kyocera Cloud Access, opsiyonel Kyocera Cloud Print and

Scan, Secure Boot, Run-time Integrity Check, İzin verilenler listesi, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, şifreli PDF

direkt baskı, Güvenlik Filigranı, e-imza, TLS üzerinden IPP,

WSD, yerel ve ağ kimlik doğrulaması, Windows doğrulama

(NTLM v2, Kerberos), Kullanıcı oturum açma yönetimi, IP

filtreleme, port numarası kısıtlanması, arayüzlerin engellenmesi

yoluyla kullanıcı grubunun kısıtlanması, Hızlı Güvenlik

Kurulumu, Ürün Yazılımı Güncellemesinde Yönetici Kimlik

Doğrulaması, SIEM Desteği (SysLog), SCEP, OCSP/CRL,

opsiyonel TPM (Güvenilir Platform Modülü)

Mobil baskı desteği: KYOCERA Mobile Print uygulaması

iOS ve Android, AirPrint, Mopria, Microsoft

Universal Print, Wi-Fi Direct²

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Maks. orjinal ebat: A4/Legal

Sürekli kopyalama: 1–999

Yakınlaştırma: 25–400% (1%'lik adımlarla)

Standart büyüme oranları: 7 Küçültme / 5 Büyütme

Görüntü ayarları: Metin + foto, foto, metin, grafik/harita,

yazıcı çıktısı

Özellikler: Bellekten çoklu kopyalama, elektronik ayıklama,

boş sayfa atlama, satır atlama, çift taraflı kopya, ikisi bir arad

ve dördü bir arada özelliği, ayırma modu, DP oto-kırpm,

otokırpmayı destekleyen kimlik kartı kopyalama, katlanmış

köşe algılama, sürekli tarama, öncelik geçersiz kılma, Eco

Yazdırma (fotokopi) - toner tasarruf modu, seçili renk

kaldırma, kenar silme, otomatik kağıt seçme, manuel ve

otomatik arka plan yoğunluğu ayarı, manuel ve otomatik

küçültme/büyütme

SARAMA ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-maile tarama, FTP'ye tarama, PC'ye tarama

(SMB), TWAİN, WIA, WSD Scan, USB Host'a tarama, Dağıtılmış

Dosya Sistemi (Windows 2012 server ya da sonrası), HyPAS

yazılım geliştirme kullanılarak WebDAV kullanılabilir.

kit, eSCL support (AirPrint, Mopria Scan, Chrome OS)

Tek taraflı tarama hızı: 27 ipm (300 dpi, A4, s/b);

22 ipm (300 dpi, A4 renkli)

Çift taraflı tarama hızı: 54 ipm (300 dpi, A4, s/b);

44 ipm (300 dpi, A4 renkli)

Tarama çözünürlüğü: 1.200 (TWAİN ve WIA driver ile),

600, 400, 300, 200 dpi, Renk başına 256 gri tonlama

Maks. tarama boyutu: A4/Legal

Orjinal tipi: Metin, foto, metin + foto, ince metin/iyi satır

Dosya Formatı: PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, yüksek

sıkıştırılmış PDF, şifreli PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS

Sıkıştırma metodu: MMR/JPEG

Özellikler: Active Directory desteği, TLS üzerinden LDAP,

dahili adres defteri, Toplu Gönderim - e-maile eşzamanlı

gönderme, SMB, FTP ve faks¹, dosya ayırma, boş sayfa atlama,

satır atlama, katlanmış köşe algılama, sürekli tarama, e-imza

(PDF, Şifreli PDF), otomatik renk seçme, tarama çözünürlüğü,

seçili renk giderme, kenar silme, manuel yoğunluk ayarı,

doğunluk ayarı, metin okunabilirliğini iyileştirme, DP oto-

kırpm

FAKS ÖZELLİKLERİ

Uyumluluk: Super G3

İletişim hızı: Maks. 33.6 kbps

İletim hızı: Ma ks. 3 saniye (IBIG)

Tarama hızı: 2 saniye ya da dah az

Adres defteri: 300 giriş

Tarama yoğunluğu:

Normal: 8 nokta/mm x 3.85 satır/mm (200 x 100 dpi)

Fine: 8 nokta/mm x 7.7 satır/mm (200 x 200 dpi)

Superfine: 8 nokta/mm x 15.4 satır/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafine: 16 nokta/mm x 15.4 satır/mm (400 x 400 dpi)

Yarı ton: 256 gri tonlama

Maks. orjinal ebat: A4/Legal

Sıkıştırma metodu: IBIG, MMR, MR, MH

Hafıza alımı: 256 sayfa ya da fazlası

Özellikler: Network Faks, Hafıza Alımı, Fax Yoklama, Dubleks

Alma, Çoklu Tarama, Zamanlanmış İletim, Doğrudan Faks, Alt

Adres, Faksa ayrılmış kağıt kaynağı, Paylaşılan Faks Sürücüsü,

metin okunabilirliği iyileştirmesi.

SARF MALZEMELERİ

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19798'e göre verilmiştir.

TK-5450K Toner Kit:

4.100 sayfa A4 siyah microfine toner.

Başlangıç toner ömrü 1.500 sayfa A4.

TK-5450C, TK-5450M, TK-5450Y Toner Kit:

3.200 sayfa A4 cam göbeği, macenta, sarı microfine toner.

Başlangıç toner ömrü 1.500 sayfa cam göbeği,macenta, sarı A4.

OPSİYONEL AKSAMLAR

PF-5110 Kağıt kasedi (maks. 1 adet):

Maks. 250 sayfa, 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4,

özel (105 mm x 148 mm - 216mm x 356mm)

GÜVENLİK

UG-33: ThinPrint desteği

UG-51: TPM (Güvenilir Platform Modülü)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Farklı

doğrulama yöntemleri için destek.

KUTU İÇERİĞİ:

Ana ünite, 1.500 sayfa CMYK başlangıç toneri, Hızlı Kılavuz, güvenlik talimatları, güç kaynağı kablosu.

Sürücüler ve yazılımı indirmek için internet bağlantısı olan bilgisayar gereklidir.

¹Cihaz, sürekli çalışmada belirtilen hacimlere ulaşmak için tasarlanmamıştır. Maksimum hacimler yazdırma veya tarama ünitesinin kullanımıyla ilgilidir ve yazdırma, kopyalama ve tarama işlevleri kullanımlarını içerir.

Not: Bu bağlamda, kopyalanan bir sayfa taranan ve yazdırılan bir sayfaya karşılık gelir.

²Sadece ECOSYS MA2101cwf için.

³Opsiyonel SD/SDHC hafıza kartı gereklidir.

ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem terimlerini simgeler. Uzun ömürlü bileşenleri ile ECOSYS cihazları, dayanıklılığı en üst düzeye çıkarmak ve bakım, yönetim ve sarf malzemeleri ile ilgili toplam sahip olma maliyetini en aza indirmek için tasarlanmıştır. Kartımsuz sistem, ihtiyaç duyulduğunda sadece tonerin değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Modüler tasarım konsepti, gerektiği şekilde iş akışı geliştirme işlevleri eklemenize olanak tanır. Entegre sistem yazılımı, uzun vadeli çapraz ağ uyumluluğu sağlar. KYOCERA'nın uzun ömürlü bileşenleri size ve çevreye daha az mal olur.



KYOCERA Document Solutions İş Ortağınız

KYOCERA Bilgişay Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.

Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim

Gökay Cad.No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



* KYOCERA Document Solutions belirtilen teknik özelliklerin hatasız olacağını garanti etmez. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu dokümandaki bilgiler baskıya girildiği tarihte doğrudur. Diğer tüm marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin tescilli ticari markaları veya ticari markaları olabilir ve burada kabul edilmektedir.